

sandroplast

ZINK - SCHUTZANSTRICH

Spezieller Korrosionsschutzanstrich für Zink-Dachrinnen und sonstige Bauteile aus verzinktem Stahlblech, Stahl und anderen Metallen.

Der verstrichene Anstrich ergibt einen glatten, zähen und dichten Schutzfilm von großer Deckkraft. Er bietet durch seine Haftfestigkeit und seine wasserabweisende Eigenschaft ausgezeichneten Schutz gegen alle Einflüsse der Witterung, angreifende Wasser, Rauch- und Industriegase.

SANDROPLAST Zink-Schutzanstrich fließt bei Sonneneinstrahlung nicht ab und bleibt bei Kälte schmiegsam. Der Anstrich ist bereits nach wenigen Stunden staubtrocken.

Verbrauch

Der mittlere Verbrauch beträgt ca. 180 g/qm. 1 kg reicht für ca. 5 - 6 qm Metallteile.

Verarbeitung

Der Anstrich ist streichfertig und mit einem Pinsel aufzutragen. Zu streichendes Metall muß sorgfältig von Rost und Schmutz gereinigt werden. Die zu schützende Fläche sollte, abhängig von der zu erwartenden Beanspruchung, mit einem zwei bis dreifachen Anstrich versehen werden. Jeder Einzelanstrich muß für sich gut durchtrocknen.

Nach dem Säubern und Trocknen der Rinnen ist ein Bitumen-Voranstrich wie z.B. sandroplast Bitumen-Voranstrich aufzutragen. Die Rinnen sind komplett auszustreichen! Noch nicht ausreichend bewitterte, verzinkte Blechflächen und Blechteile vor dem Anstrich mit einer 7%igen Salzsäure behandeln und zum neutralisieren mit reichlich Wasser abspülen.

Lieferform
Hobbock 30 ltr
Dose 1 ltr
Eimer 10 ltr
Eimer 5 ltr