

# ***sandroplast* POLYMER-BITUMEN-SPACHTELMASSE**

---

*sandroplast Polymer-Bitumen-Spachtelmasse* ist eine lösungsmittel- und faserhaltige, aus polymermodifiziertem Bitumen hergestellte Spachtelmasse zur Ausbesserung von Rissen, Fugen, Kehlen etc. und zur Abdichtung von Kamin- und Maueranschlüssen, Dachantennen, Durchbrüchen etc. Garantiert ohne Asbestfasern !

Durch den Polymerzusatz entsteht im ausgetrockneten Zustand eine Kunststoff-Fasermasse, die beste Elastizität und Stabilität garantiert.

*sandroplast Polymer-Bitumen-Spachtelmasse* erzielt eine gute Haftung auf jedem festen, auch leicht feuchtem Untergrund, wie z.B. Beton, Metall, Zink, Bitumenbahnen, Faserzement, etc.

## **Verbrauch**

Der Verbrauch beträgt ca. 1000 g/m<sup>2</sup> bei 1mm Schichtstärke, sonst je nach Verwendung.

## **Verarbeitung**

Mit einem Spachtel oder einer Zungenkelle wird die Masse auf den staubfreien, trockenen und von losen Teilen freien Untergrund aufgetragen, gegebenenfalls ist ein Bitumen-Voranstrich als Haftvermittler aufzutragen. Die Schichtstärke soll nach Bedarf 1 bis 10 mm betragen.

## **Lieferform**

|           |        |
|-----------|--------|
| Hobbock   | 30 kg  |
| Eimer     | 10 kg  |
| Eimer     | 5 kg   |
| Kartusche | 300 ml |

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Beratungen und Auskünfte sind nur rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich erfüllt sind.

# ***sandroplast POLYMER-BITUMEN- SPACHTELMASSE***

---