

sandroplast Tiefen-Grundiermittel zur Grundierung und Oberflächenverfestigung, lösemittelfrei

Eigenschaften

sandroplast Tiefen-Grundiermittel ist ein lösemittelfreier, geruchsarmer Voranstrich mit gutem Eindringvermögen. Die Grundierung wirkt staubbindend und verbessert die Tragfähigkeit von saugenden Untergründen.

- Lösemittelfrei
- Geruchsarm
- Tiefenverfestigend
- Universell einsetzbar

Anwendung

Als Grundierung vor Anstricharbeiten mit Kunststoff-Dispersionsfarben und vor mineralisch- oder kunststoffgebundenen Putz-Systemen. Als Grundanstrich für Dachbeschichtungen auf Bitumendächern und Faserzementplatten. Als Oberflächenverfestiger für mineralische, saugfähige und schwach sandende Untergründe

Verbrauch

Je Anstrich ca. 0,15l/m²

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen und losen Bestandteilen sein.

Verarbeitung

Richtlinie ist die DIN 18550 Putz

1. Der Auftrag erfolgt mit Bürste, Pinsel oder Spritze
2. Folgebeschichtungen erfolgen nach dem Durchtrocknen der Grundierung
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner RIGK geben. Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 08 04 16 (wässrige, flüssige Abfälle die Klebstoffe und Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen) entsorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.

**sandroplast SANDROCK GmbH, Schwesterstr. 15-19, 42285 Wuppertal
Tel. 0202-698250, Fax 0202-6982510**