

sandroplast

Bitumen KIESEINBETTMASSE

Hochwertige, lösemittelhaltige Bitumen Masse zur Einbettung und Fixierung von Perlkies auf Flachdächern.

Hergestellt auf Basis hochstandfestem Bitumen, Haftmittel, Fasern und Zuschlagstoffen.

Verarbeitung

Der Untergrund muß trocken, sauber und tragfähig sein. Achtung: Auflast beachten ! Es sollte zuvor ein Anstrich mit sandroplast Bitumen-Voranstrich aufgebracht werden. sandroplast Bitumen Kieseinbettmasse mit Bitumen Schrubber/Bürste oder Schieber auftragen.

Schichtstärke auf die Untergrundbeschaffenheit und Kornstärke abstimmen.

Verbrauch

Der Verbrauch beträgt ca. 1-2 kg je m² bei einer Körnung von 4 – 10 mm

Lieferform

30 kg Gebinde

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.