

sandroplast 2000 – Spachtelmasse

Emulsion

Einkomponentige kunststoffmodifizierte Spachtelmasse

Anwendung:

Die pastöse thixotrope SANDROPLAST 2000 Spachtelmasse dient als Reparatur- und Füllmasse bei Reparaturen oder Ausbesserungsarbeiten im Außenbereich.

Merkmale:

SANDROPLAST 2000 - Spachtelmasse zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- verarbeitungsfertig
- zur einfachen Verarbeitung thixotrop eingestellt
- auch auf leicht feuchtem Untergrund gut verarbeitbar
- lösemittelfrei, daher umweltfreundlich

Verarbeitungshinweise:

Witterung:

Bei der Verarbeitung von SANDROPLAST 2000 - Spachtelmasse muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5 °C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu vermeiden.

Untergrund:

SANDROPLAST 2000 - Spachtelmasse eignet sich für folgende Untergründe:

- Bitumen und bitumenhaltige Oberflächen
- Beton
- Estrich und Putz
- Mauerwerk

Bauwerksflächen, auf die SANDROPLAST 2000 - Spachtelmasse aufgebracht werden soll, müssen fest, eben und frei von losen Bestandteilen sein. Die zu behandelnde Fläche muss ebenfalls frei von Ölen, Fetten und Verunreinigungen sein.

Saugende Untergründe sind mit Emulsions - Voranstrich vorzustreichen.

Ausführung der Abdichtung:

Zur besseren Verklebung mit dem Untergrund ist der Voranstrich (lösemittelfrei) zu empfehlen.

SANDROPLAST 2000 - Spachtelmasse wird in verarbeitungsfertiger Form geliefert. SANDROPLAST 2000 - Spachtelmasse wird mit einer Kelle, einem Spachtel oder einem Glätter o. ä. aufgetragen. Luft einschüsse sind dabei zu vermeiden.

Schichtdicken über 5 mm sind mehrlagig auszuführen um eine optimale Durchtrochnung zu gewährleisten.

Zur leichteren abschließenden Reinigung der Arbeitsgeräte sind diese vor Gebrauch anzufeuchten und unmittelbar danach mit Wasser zu reinigen.

Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebinde ist SANDROPLAST 2000 - Spachtelmasse mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde lassen sich aufbewahren, indem die Folie wieder auf die Restmenge aufgelegt und das Gebinde gut verschlossen wird. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden.

Lieferform:

1 Liter, 5 Liter, 10 Liter Gebinde

Reinigungsmittel:

Im frischen Zustand: Wasser

Im abge bundenen Zustand: z. B. sandroplast BituFrei
Bei Hautkontakt Handwaschpaste.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

sandroplast SANDROCK GmbH, Postfach 130748, 42034 Wuppertal

Tel. 0202-69825-0 Fax: 0202-69825-10 Stand: 01/08